

DUCHA LAVAOJOS CEG 1003-R

CARACTERÍSTICAS

Carro estructural con cilindro contenedor de **ACERO INOXIDABLE** con capacidad para 100 litros de agua, presurizado a 75 lbs. Presión de prueba de trabajo 200lbs. Válvula de paso de $\frac{3}{4}$ " con manómetro indicador de presión y válvula neumática para presurización.

DUCHA: Árbol de alimentación en cañería de acero galvanizado de 1 1/4" que actúa como soporte del conjunto. Challa regadera que entrega una descarga de 12 l/m. Se activa por intermedio de una válvula bola de acero inoxidable cal 304 de 1 1/4", paso completo, accionable por medio de un tirador.

LAVAOJOS: Derivado del árbol de alimentación de la ducha, dispone de una válvula bola de bronce cromado de 1/2", paso completo, accionable con la mano y/o con el pie. Surtidores con sistema aireador que entrega una descarga de 2 l/m, montado dentro de un plato recipiente de acero inoxidable de 11".

Es importante destacar, que ha sido optimizado el rendimiento de esta ducha, con el fin de proporcionar al trabajador 10 minutos ininterrumpidos de flujo, tiempo estimado como prudente para que llegue ayuda medica al accidentado.

Este equipo es recomendado SOLO para los lugares en donde es imposible la instalación de equipos conectados a red de agua, como una solución alternativa con el propósito de no dejar sin protección alguna al trabajador.



DUCHA LAVAOJOS CEG 1003-R

DIAGRAMA

