

DUCHA LAVAOJOS CEG 1005-RAI

CARACTERÍSTICAS

Ducha lavaojos portátil, con cilindro contenedor de acero inoxidable con capacidad para 100 litros de agua, presurizado a 75 lbs. Presión de prueba de trabajo 200 lbs. Válvula de paso de $\frac{3}{4}$ " con manómetro indicador de presión y válvula neumática para presurización. Despiche de $\frac{1}{2}$ ' en la parte inferior del estanque.

DUCHA: Árbol de alimentación en cañería de acero inoxidable calidad 316 SCH 40 de 11/4' que actúa como soporte del conjunto. Challa de bronce cromado que entrega una descarga de 12 l/m app. Se activa por intermedio de una válvula bola de 11/4", paso completo, accionable por medio de un tirador.

LAVAOJOS: Derivado del árbol de alimentación de la ducha, dispone de una válvula bola acero inoxidable calidad 316 de 3/8", paso completo, accionable con la mano o con el pie. Surtidores que entregan una descarga de 2 l/m app., montado dentro de un plato recipiente de 11' de acero inoxidable.

Es importante destacar, que ha sido optimizado el rendimiento de esta ducha, con el fin de proporcionar al trabajador 10 minutos ininterrumpidos de flujo, tiempo estimado como prudente para que llegue ayuda médica al accidentado.

Este equipo es recomendado SOLO para los lugares en donde es imposible la instalación de equipos conectados a red de agua, como una solución alternativa con el propósito de no dejar sin protección alguna al trabajador.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
DE DUCHAS LAVAOJOS



DUCHA LAVAOJOS CEG 1005-RAI

DIAGRAMA

